

## FIȘĂ TEHNICĂ

## ADESIVO PER FOIL

Adeziv specific pentru lipirea foliei de transfer



## DESCRIERE PRODUS

Adeziv pe bază de apă special pentru aplicarea foliei de transfer pentru acoperiri decorative ale pereților.

## UTILIZARE PRECONIZATĂ

## Destinație:

Interioare

## Specific pentru:

Suprafețele de perete

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pregătirea corectă a suprafeței suportului va garanta cele mai bune rezultate în ceea ce privește randamentul produsului, aspectul și rezistența în timpul finisării

- Substraturile trebuie să fie în fiecare caz sănătoase, uscate și curate.
- Îndepărtați toate urmele posibile de praf, murdărie sau alte impurități înainte de aplicare.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## Instrumente folosite pentru aplicare

- Pensulă
- Trafalet
- Burete

## METODA DE APLICARE

- După ce ați tăiat folia la dimensiunea dorită, întindeți adezivul pe suprafața unde doriți să lipiți folia.
- Așteptați 5 minute și aplicați un al doilea strat de produs.
- Apăsați ferm folia cu un burete sau un trafalet curat pentru a facilita aderența.

*Informațiile raportate aici sunt rezultatul celei mai bune experiențe și cunoaștințe tehnice ale noastre de până acum și sunt oferite cu bună-credință și numai cu titlu orientativ. ADICOLOR nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea efectivă a produsului întrucât aplicarea este influențată de mulți factori și se desfășoară în afara controlului nostru. Datele și informațiile de aici pot fi supuse modificărilor, chiar și fără notificare, ca urmare a oricărei dezvoltări tehnice.*

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

●	Dilutie (%)	-	-	Gata de utilizare
🗑️	Densitate (kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	la 20°C	1.030
●	Vâscozitate Brookfield (mPa-s)	ISO 2555	la 20°C	2.000 până la 4.000

\* datele raportate aici se referă la măsurători efectuate la sfârșitul procesului de producție.

**CURĂȚAREA SCULELOR**

- Curățați uneltele de lucru imediat după utilizare cu apă și săpun.

**AVERTIZĂRI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

- Nu aplicați la temperaturi ale aerului și ale suprafeței sub 12°C și peste 30°C.
- Verificați cu atenție ratele de împrăștiere și suprafața de acoperit pentru a evita pierderea produsului în timpul procesului de lucru.
- Este recomandat să efectuați întotdeauna un test de probă pe suprafața specifică înainte de a începe lucrarea finală.

**MANIPULARE ȘI DEPOZITARE**

- Consultați **Fisa cu date de Securitate** pentru informații detaliate despre sănătate și siguranță ale utilizatorului.
- Utilizați produsul în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul sănătății și siguranței dumneavoastră.
- Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător.
- Depozitați produsul nediluat, în recipientele originale bine închise, într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și surse de căldură.
- Protejați produsul în orice moment de îngheț.

*Informațiile raportate aici sunt rezultatul celei mai bune experiențe și cunoștințe tehnice ale noastre de până acum și sunt oferite cu bună-credință și numai cu titlu orientativ. ADICOLOR nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea efectivă a produsului întrucât aplicarea este influențată de mulți factori și se desfășoară în afara controlului nostru. Datele și informațiile de aici pot fi supuse modificărilor, chiar și fără notificare, ca urmare a oricărei dezvoltări tehnice.*