

## FIȘĂ TEHNICĂ

## MARMORINO

Tencuială profesională pe bază de var cu efect antic, lustruit



## DESCRIERE PRODUS

Finisaj tradițional pe bază de var stins cu un efect de tencuială venețiană antică, pătată. Are o ușoară notă de textură la atingere.

## UTILIZARE PRECONIZATĂ

Destinație:	Specific pentru:
Interior	Suprafețe pe bază de ciment, gips-carton și gips-carton Pereți

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pregătirea corectă a suprafeței suportului va garanta cele mai bune rezultate în ceea ce privește randamentul produsului, aspectul și rezistența în timpul finisării.

**SUPRAFETE DE CIMENT, GIPS ȘI GIPS**

- **Suprafețe noi nevopsite:** Curățați suprafața și îndepărtați toate urmele posibile de praf sau murdărie. Tratați substratul cu un strat de amorsare **ADIFIX** diluat conform specificațiilor și lăsat să se usuce. Continuați cu aplicarea unui strat de bază folosind **FONDO UNIVERSALE** diluat în dozele recomandate.
- **Suprafețe vopsite anterior:** Verificați dacă starea vopselei existente este în stare bună, dacă da, continuați direct cu aplicarea **FONDO UNIVERSALE**, așa cum este descris în paragraful anterior. Dacă suprafața prezintă semne de defecte, cum ar fi decojirea sau exfolierea, îndepărtați toate părțile care ar compromite aderența corectă a produsului, apoi procedați conform indicațiilor de mai sus pentru **Suprafețe noi nevopsite**.

**Informații suplimentare:**

- Substraturile trebuie să fie sănătoase, uscate și curate.
- Îndepărtați toate urmele posibile de praf, murdărie sau alte impurități înainte de aplicare.
- Natura suportului poate schimba aspectul final al produsului.

*Informațiile raportate aici sunt rezultatul celei mai bune experiențe și cunoștințe tehnice ale noastre de până acum și sunt oferite cu bună-credință și numai cu titlu orientativ. ADICOLOR nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea efectivă a produsului întrucât aplicarea este influențată de mulți factori și se desfășoară în afara controlului nostru. Datele și informațiile de aici pot fi supuse modificărilor, chiar și fără notificare, ca urmare a oricărei dezvoltări tehnice.*

## ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Instrumente folosite pentru aplicare






- Gletieră din oțel inoxidabil cu margini rotunjite

**NB.** Dimensiunea mistriei va determina efectul final al finisajului.

### METODA DE APLICARE

- Pentru a obține cea mai bună lucrabilitate, se recomandă utilizarea produsului după cel puțin 12 ore de la colorare.
- Aplicați un prim strat de **MARMORINO** pe suprafața pregătită folosind o gletieră rotunjită la colțuri, din oțel inoxidabil. Suprafața acestui strat trebuie să fie complet netedă și uniformă, fără urme de margine sau rugozitate.
- Când primul strat este complet uscat, aplicați al doilea strat, întinzând produsul cu mișcări încrucișate și neuniforme, creând o suprafață foarte netedă și compactă, lipsită de orice defecte sau urme de margine.
- Întindeți un strat subțire și final de produs folosind mișcări temeinice și consecvente și o presiune puternică asupra mistriei. Continuați șlefuirea și lustruirea până când se obține finisajul și strălucirea dorite.
- Pentru a oferi acoperirii o mai mare strălucire, o protecție mai mare și pentru a oferi mai multă evidență modelului, este indicat să aplicăm ceara pe bază de apă **EASYWAX**. În acest caz, după uscarea totală a stratului, întindeți ceara cu un burete sintetic apoi ștergeți cu o cârpă moale pentru a lustrui înainte ca ceara să se usuce complet.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

	Rata indicativă de consum pe strat (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	1,2 la 2
	Diluția (%)	-	apă	Gata de utilizare
..	Uscat la atingere (la 25°C)	-	ore	2 la 4
	Complet uscat	-	ore	48
	Timp de reacoperire (dacă este necesar)	-	ore	4 la 6
	Densitate (kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	la 20°C	1.650
<b>pH</b>	Valoarea pH-ului (±0,5)	-	-	7.5

\* datele raportate aici se referă la măsurători efectuate la sfârșitul procesului de producție.

### CURĂȚAREA SCULELOR

- Curățați uneltele de lucru imediat după utilizare cu apă și săpun.

### AVERTIZĂRI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- Nu aplicați la temperaturi ale aerului și ale suprafeței sub 5°C și peste 28°C.
- Timpii de uscare indicați pot varia în raport cu umiditatea relativă și temperatura existentă.
- Verificați cu atenție ratele de consum și suprafața de acoperit pentru a evita terminarea produsului în timpul procesului de lucru. Acest lucru va reduce, de asemenea, riscul eventualelor diferențe de tonuri.
- Ratele de consum și randamentele produsului sunt date doar cu titlu orientativ și pot varia în mod semnificativ în funcție de starea substratului și de metoda de aplicare utilizată.
- Amestecați bine produsul înainte de utilizare.

*Informațiile raportate aici sunt rezultatul celei mai bune experiențe și cunoștințe tehnice ale noastre de până acum și sunt oferite cu bună-credință și numai cu titlu orientativ. ADICOLOR nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea efectivă a produsului întrucât aplicarea este influențată de mulți factori și se desfășoară în afara controlului nostru. Datele și informațiile de aici pot fi supuse modificărilor, chiar și fără notificare, ca urmare a oricărei dezvoltări tehnice.*

- Se recomandă amestecarea culorii în produs cu ajutorul unei tije de amestecare mecanică și prepararea produsului colorat cu cel puțin 12 ore înainte de aplicare.
- Îndepărtați benzile de mascare înainte de uscarea totală a produsului.
- Este recomandat să efectuați întotdeauna un test de probă pe suprafața specifică înainte de a începe lucrarea finală.

## MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

- Consultați **Fisa cu date de securitate** pentru informații detaliate de sănătate și siguranță.
- Utilizați produsul în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul sănătății și siguranței dumneavoastră.
- Nu aruncați ambalajul în mediul inconjurător.
- Depozitați produsul nediluat, în recipientele originale bine închise, într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și surse de căldură.
- Protejați produsul în orice moment de îngheț.

## CULORI

### Culori disponibile:

- Alb

### Produs inclus în sistemul de colorare Adicolor:

Ghiduri de culoare de referință	Carte decorativă
---------------------------------	------------------

- Dacă produsul necesită colorare, asigurați-vă că utilizați baze de produs și coloranți care aparțin aceleiași număr de lot pentru aceeași lucrare, pentru a evita apariția ușoarelor variații de culoare.
- Când folosiți mai multe recipiente pentru aceeași lucrare, vă recomandăm să amestecați produsele respective între ele înainte de utilizare. De asemenea, vă recomandăm să utilizați produse din aceleași numere de lot pentru aceeași zonă de aplicare.
- Culorile prezentate în cataloagele noastre sunt doar orientative, chiar și atunci când sunt afișate aplicații reale ale produsului. Culorile pot varia în mod semnificativ în funcție de aplicare, substrat, reflectanța luminii și mediu.
- Se recomandă testarea și validarea culorilor înainte de a efectua lucrarea finală pentru a evita orice litigiu.

*Informațiile raportate aici sunt rezultatul celei mai bune experiențe și cunoștințe tehnice ale noastre de până acum și sunt oferite cu bună-credință și numai cu titlu orientativ. ADICOLOR nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea efectivă a produsului întrucât aplicarea este influențată de mulți factori și se desfășoară în afara controlului nostru. Datele și informațiile de aici pot fi supuse modificărilor, chiar și fără notificare, ca urmare a oricărei dezvoltări tehnice.*