

FIȘĂ TEHNICĂ

ADIDROL B

Vopsea lavabilă, pe bază de apă, pentru interior-exterior



TESTAT DERMATOLOGIC

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea lavabilă, pe bază de apă, care prezintă opacitate și rezistența bună. Albul excelent al vopselei sporește aspectul catifelat al finisajului.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Destinație:

Interior/
Exterior

Specific pentru:

Suprafețe pe bază de ciment,
gips-carton și glet

Pereți și tavane

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pregătirea corectă suprafeței substratului va garanta cele mai bune rezultate în ceea ce privește randamentul produsului, aspectul și rezistența în timp a finisajului

SUPRAFEȚE DE CIMENT, GIPS-CARTON ȘI GLET

- **Suprafețe noi nevopsite:** Curățați suprafața și îndepărtați toate urmele posibile de praf sau murdărie. Tratați suportul cu un strat de grund **ADIFIX** diluat conform specificațiilor și lăsați să se usuce.
- **Suprafețe vopsite anterior:** Verificați dacă vopseaua existentă este în stare bună; în caz afirmativ, treceți direct la aplicarea produsului de finisare. Dacă suprafața prezintă semne de defecte, cum ar fi decojire sau impurități, îndepărtați orice ar putea compromite aderența corectă a produsului, apoi procedați conform indicațiilor de mai sus pentru **suprafețele noi nevopsite**.

Informații suplimentare:

- Substraturile trebuie să fie uscate și curate.
- Îndepărtați toate urmele posibile de praf, murdărie sau alte impurități înainte de aplicare.
- Natura suportului poate schimba aspectul final al produsului.

Informațiile raportate aici sunt rezultatul celei mai bune experiențe și cunoștințe tehnice de până acum și sunt furnizate cu bună credință și doar cu titlu orientativ. ADICOLOR nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea efectivă a produsului, deoarece aplicarea este influențată de mulți factori și se în afara controlului nostru. Datele și informațiile din prezentul document pot face obiectul unor modificări, chiar și fără notificare prealabilă, ca urmare a oricărei evoluții tehnice.












INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**Instrumente utilizate pentru aplicare**

- Pensulă
- Trafalet
- Echipament de pulverizare

METODA DE APLICARE

- Se recomandă aplicarea produsului, diluat conform specificațiilor, în două straturi.

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Rata indicativă de aplicare pe strat (m ² /ℓ)	-	-	De la 10 la 12 ani
	Dilutie (%)	-	apă	Perie / rolă: 15 până la 20 Spray: 20 până la 25
	Uscat la atingere (la 25°C)	-	ore	2 până la 4
	Complet uscat	-	ore	8 până la 10
	Timp de reacoperire	-	ore	6 până la 8
	Densitate (kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	la 20°C	1.530
	Vâscozitate Brookfield (mPa-s)	ISO 2555	la 20°C	8.000 până la 10.000
pH	Valoarea pH-ului (±0,5)	-	-	8.5
	Conținut solid în greutate (% , ±1)	-	-	60
	Rezistență la frecare umedă și capacitate de curățare	ISO 11998	-	Clasa 2
	Ascunderea puterii	ISO 2814	-	Clasa 3
	Valoarea luciu (la 60°)	ISO 2813	-	2.3 Gloss Foarte mat

* datele raportate aici se referă la măsurători efectuate la sfârșitul procesului de producție.

CURĂȚAREA SCULELOR

- Curățați instrumentele de lucru imediat după utilizare cu apă și detergent.

AVERTISMENTE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- Nu aplicați când temperatura aerului și a suprafeței este sub 5°C și peste 28°C.
- Timpii de uscare indicați pot varia în funcție de umiditatea relativă și de temperatura existentă.

Informațiile raportate aici sunt rezultatul celei mai bune experiențe și cunoștințe tehnice de până acum și sunt furnizate cu bună credință și doar cu titlu orientativ. ADICOLOR nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea efectivă a produsului, deoarece aplicarea este influențată de mulți factori și se în afara controlului nostru. Datele și informațiile din prezentul document pot face obiectul unor modificări, chiar și fără notificare prealabilă, ca urmare a oricărei evoluții tehnice.

- Verificați cu atenție ratele de consum pentru suprafața care urmează să fie acoperită pentru a evita să rămâneți fără produs în timpul procesului de lucru. Acest lucru va reduce, de asemenea, riscul unor eventuale diferențe de tonuri.
- Ratele de consum și randamentele produsului sunt date doar cu titlu orientativ și pot varia considerabil în funcție de starea substratului și de metoda de aplicare utilizată.
- Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- Îndepărtați benzile de mascare înainte de uscarea totală a produsului.
- Este recomandat să efectuați întotdeauna un test de probă pe suprafața specifică înainte de a începe lucrările finale.

Pag.3/3

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

- Consultați **fișa cu date de securitate** pentru informații detaliate privind sănătatea și siguranța utilizatorului.
- Utilizați produsul în conformitate cu reglementările legislației în privind sănătatea și siguranța.
- Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător.
- Depozitați produsul nediluat, în recipientele originale bine închise, într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și de surse de căldură.
- Protejați produsul în permanență de îngheț.

COLORI

Culori disponibile:

- Alb
- Negru

Produs inclus în sistemul de colorare Adicolor:

- Bază albă
- Bază intermediară
- Bază neutră

Ghiduri de culori de referință

- Adicolor fan-deck "Le sensazioni del colore"
- NCS®
- RAL®

- Dacă produsul necesită colorare, asigurați-vă că folosiți baze de produs și coloranți care aparțin aceluiași număr de lot pentru aceeași lucrare, pentru a evita apariția unor mici variații de culoare.
- Atunci când utilizați mai multe cutii pentru aceeași lucrare, vă recomandăm ca produsele respective să fie amestecate înainte de utilizare. De asemenea, vă recomandăm să utilizați produse din același lot pentru aceeași zonă de aplicare.
- Culorile prezentate în cataloagele noastre sunt doar orientative, chiar și atunci când sunt prezentate aplicații reale ale produselor. Culorile pot varia semnificativ în funcție de aplicație, substrat, reflexia luminii și mediu.
- Se recomandă testarea și validarea culorilor înainte de efectuarea lucrării finale pentru a evita orice litigiu.

Informațiile raportate aici sunt rezultatul celei mai bune experiențe și cunoștințe tehnice de până acum și sunt furnizate cu bună credință și doar cu titlu orientativ. ADICOLOR nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea efectivă a produsului, deoarece aplicarea este influențată de mulți factori și se în afara controlului nostru. Datele și informațiile din prezentul document pot face obiectul unor modificări, chiar și fără notificare prealabilă, ca urmare a oricărei evoluții tehnice.